KYOTO DENNETSU

シース式熱電対　インフォメーションシート

Information Sheet

FAX:075-571-5400

下記の該当項目をご選択・ご記入の上、FAX・メールにてお送りください。折り返し、お見積りいたします。

株式会社 京都電熱

TEL:075-571-5500

E-mail:info@dennetsu.co.jp

ご住所	〒		
貴社名			
御芳名		所属部署	
電話		FAX	
E-mail			

1 熱電対の種類　□K　□B　□S　□R　□E　□J　□T

2 シース外径
※お好きな外径をご記載ください。

□φ0.5　□φ1.0　□φ1.6　□φ2.3　□φ3.2
□φ4.8　□φ6.4　□φ8.0　□その他（　　）
SUS316L　SUS310S　インコネル　その他 or使用温度　（　　）℃

3 シース長　□（　　）L

4 リード線型 or 端子箱型

□リード線型　（　　）L
リード線種類（　　）or希望耐熱温度（　　）℃
□端子箱型
端子箱種類　端子密閉型　・　端子密閉小型　・　端子開放型　・　端子開放小型

5 クラス　□クラス 1　□クラス 2（標準）

6 付加仕様
※フランジ・ネジの規格をご指示ください

フランジ　溶接固定型　・　摺動型　・　気密摺動型
ネジ　溶接固定型　・　摺動型　・　コンプレッションフィッテイング

7 その他　特記事項

図