

② カートリッジヒーター

FAX:0774-39-3587

下記の該当項目をご選択・ご記入の上、FAX・メールにてお送りください。折り返し、お見積りいたします。

株式会社 京都電熱
TEL:0774-39-3588
E-mail:info@dennetsu.co.jp

ご住所	〒		
貴社名			
ご芳名		所属部署	
電話		FAX	
E-mail			

1 ヒーター径数	☐ φ3.1 ☐ φ4.0 ☐ φ5.0 ☐ φ6.0 ☐ φ6.25 ☐ φ6.5 ☐ φ8.0 ☐ φ9.42 ☐ φ9.5 ☐ φ10.0 ☐ φ12.0 ☐ φ12.7 ☐ φ14.0 ☐ φ15.0 ☐ φ15.8 ☐ φ16.0 ☐ φ18.0 ☐ φ20.0以上 φ() ☐ その他()							
2 ヒーター長	☐ () L							
3 リード線	☐ () L 標準:GB (約150℃-180℃耐熱) 希望耐熱温度()℃							
4 電圧	☐ 100V ☐ 200V ☐ その他()							
5 希望電力	() W ※ご不明な場合記入不要							
6 加熱物	☐ 液体 ☐ 金型 ☐ その他()							
7 加熱物の材質	☐ アルミ ☐ 鉄 ☐ 銅 ☐ SUS ☐ その他() ※ご不明な場合記入不要							
8 加熱物の比重・比熱	比重() 比熱() ※ご不明な場合記入不要							
9 加熱物の寸法	W () D () H ()							
10 希望温度と時間	希望温度()℃ 時間()分							

11 その他・特記事項	図

● ご意見・ご質問等ございましたらお書き添えください。
