

⑥ ホットホース・ホットチューブ

FAX:0774-39-3587

下記の該当項目をご選択・ご記入の上、FAX・メールにてお送りください。折り返し、お見積りいたします。

株式会社 京都電熱

TEL:0774-39-3588

E-mail:info@dennetsu.co.jp

ご住所	〒		
貴社名			
ご芳名		所属部署	
電話		FAX	
E-mail			

【ご注意】ホットホース・ホットチューブは防爆・防水仕様はありません。

ご希望の製品	☐ ホットホース	☐ ホットチューブ	☐ 断熱(保温/保冷)ホース・チューブ
インナーチューブ材質	☐ テフロン(MAX230℃)	☐ ナイロン(MAX60℃)	☐ SUSフレキシ管(MAX400℃) ☐ その他()
インナーチューブ内径	φ() ※ホットチューブの場合はチューブ外径もご記入ください。		
ホース(チューブ長さ)	()L(mm)		
両端継ぎ手材質	☐ SUS ☐ 鉄(クロメート処理) ☐ 真鍮(BsBM) ☐ その他() ※ホットチューブの場合、記入不要		
継ぎ手形状	☐ 当社標準 袋ナットユニオン 付属 雄ニップルPT() ☐ その他指定() ☐ 両端同一 ☐ 両端異形(複数選択) ☐ 袋ナットユニオン+ニップル PT雄ネジ(R) PT雌ネジ(Rc) PF ☐ フランジ ☐ フェルール ☐ チューブ状継ぎ手 規格等、特に指示がある場合記入ください。【 ☐ ※ホットチューブの場合、チューブ出し長さを【 】内にご記入ください。		
電源電圧 ※1	☐ AC-100V	☐ AC-200V単相	☐ その他()
希望電力 ※1	()W 《ご不明の場合は記入不要…当社標準で算出します》		
使用圧力	最高()MPa or ()kg/cm ² 常用()MPa or ()kg/cm ²		
使用温度	最高()℃ 常用()℃		
温度センサー ※1	☐ K(CA) ☐ J(IC) ☐ Pt-100Ω	☐ 自己温度制御タイプ	☐ 不要 ☐ その他()
リード線長さ ※1	()M	電源+センサー	☐ 同軸 ☐ 2束
純正温調器 ※1	☐ 要	☐ 不要	
温調器出力 ※1	☐ SSR	☐ SCR	
中継線 ※1	☐ 要()本	☐ 不要	
コネクター ※1	☐ 要()	※温調器要の場合、当社標準 ☐ 不要	
ホースアース ※1	☐ 要	☐ 不要	
流体の種類	()		
目的 ※1	☐ 保温(例:熱可塑性の流体を初期(ウォーミングアップ)時溶解して吐出する) ☐ 加熱(ホースに流入して吐出するまでに流体の温度を上げる) ※加熱目的の場合:希望吐出温度()℃ 流入温度()℃ 流量()ℓ/min		
使用環境	☐ 屋内	☐ 屋外	
防湿処理	☐ 不要(標準 外装ポリエステル編組) A. ヒーター層シリコン含浸処理(MAX200℃) ☐ 必要/下記のA・Bよりお選びください。 B. 外装全面難燃収縮チューブ処理		
防塵処理	☐ 不要(標準)	☐ 要…外装全面難燃収縮チューブ処理	
耐外傷保護	☐ 不要(標準 ポリエステル φ0.3編組) ☐ 要(ポリエステル φ1.2編組) ※動きが激しく、他の機械等にぶつかったり、摩耗が激しい場合限度はあります。 ※その他、表面温度を下げる効果も有ります。		
外径指定	☐ 不要(標準)	☐ 要(φ)	
継ぎ手用ヒーター ※1	☐ 不要(標準) ※温調不要の場合、ホースと連動して温調します。 ☐ 要(両端末 片口のみ リード側 反対側)		

※1:保温ホース・保温チューブをご希望の場合、記入の必要はありません。

● ご意見・ご質問等ございましたらお書き添えください。